

Anleitung zum Spleissen der Innenschlaufe des Schleppeils


Durch das Spleissen bleibt die hohe Reiskraft (195Kg) erhalten. Knoten reduzieren die Bruchlast eines Seils um mindestens 50%! Ich empfehle es für die Innere Schlaufe unbedingt. Das bei der Lieferung der Schleppeilwinde aufgezogene Seil hat diese gespleisste Schlaufe bereits.

Zum Spleissen des Seils braucht es eine mittlere Stopfnadel und eine kleine Büroklammer zum durchziehen.

Tipp: Beim einziehen der Nadel in die Seilmitte*, die Nadel schön im Zentrum des Seils führen und die Aussenhülle des Seils auf die Nadel aufschieben, dabei nicht die Aussenhülle auffädeln! Sonst bringen geht die Nadel mit dem Seil nicht durch.

Es hat sich bewährt zum durchziehen und herausziehen der Nadel eine Spitzzange zu Hilfe zu nehmen. Damit halten Sie die Nadel vorne, derweil sie das Ende des Seils durch die Seele ziehen bzw.. den Aussenschlauch des Seils über das Seilende schieben und ziehen...


Tipp: Recken Sie das Seil vor wie auf der Anleitung beschrieben, so wird es geschmeidig und das Spleissen einfacher!



Eine Öffnung machen bei ca. 15cm




Büroklammer durchschieben




Das lange Ende einschleifen



Das lange Ende durchziehen




Komplett durchziehen, nun geht das lange Ende durch das kurze..



Schlaufe verkleinern und durchs lange Ende ziehen



*1cm Abstand, dann die Nadel ca. 2 cm im Zentrum durch die Seele schieben



Schlaufe passend verkleinern



Seil Hülle über das eingeführte Seil ziehen und abschneiden. FERTIG!

